



CARACTERÍSTICAS TECNICAS



Alimentación	230VAC 3PH
Potencia motor	250W
Consumo absorbido	1,7A
Velocidad eje	34,5 RPM a 50Hz
Carrera máxima	5,5m
Superficie máxima	40m ²
Ciclo de trabajo	70%
Rango de temperatura	-15 a 80°C
Peso	10 Kg
Estanqueidad	IP65

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa ELSON ELECTRÓNICA, S. A.
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3
48170 Zamudio - Vizcaya (SPAIN)

Declara que:
El producto Motoreductor MRT 230

Fabricado
Bajo la marca comercial **SMINN**
Para uso en Entornos de tipo Residencial,
Comercial o Industria Ligera.

Cumple con las disposiciones pertinentes, siempre y cuando el uso sea conforme a lo previsto, para incorporarse a una máquina con conformidad con la directiva 2006/42/CE, cumpliendo los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

Compatibilidad electromagnética: 2014/30/EU
93/68/CE

Máquinas: 2006/42/CE
93/68/CE

Baja tensión: 2014/35/EU

El producto también cumple con las siguientes normas:

EN 13241-1:2003 EN 12453:2002

EN 12445:2002 EN 12978:2003

Zamudio a 07.02.2019

José Miguel Blanco Pérez
Director Técnico

SMINN

innovative in electronics

www.sminn.com
info@sminn.com

