

# CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Alimentación	230VAC 3PH
Potencia motor	250W
Consumo absorbido	1,23A
Velocidad eje	34 RPM a 50Hz
Carrera máxima	7m
Superficie máxima	40m <sup>2</sup>
Encoder	Encoder absoluto magnético SMINN
Ciclo de trabajo	70%
Rango de temperatura	-15 a 80°C
Peso	8,6 Kg
Estanqueidad	IP65

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa ELSON ELECTRÓNICA, S. A.  
Pol. Torrelarragoiti, P6 - A3  
48170 Zamudio - Vizcaya (SPAIN)

Declara que:  
El producto Motoreductor MRT 230-EA

Fabricado  
Bajo la marca comercial **SMINN**  
Para uso en Entornos de tipo Residencial,  
Comercial o Industria Ligera.

Cumple con las disposiciones pertinentes, siempre y cuando el uso sea conforme a lo previsto, para incorporarse a una máquina con conformidad con la directiva 2006/42/CE, cumpliendo los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

Compatibilidad electromagnética: 2014/30/EU  
93/68/CE

Máquinas: 2006/42/CE  
93/68/CE

Baja tensión: 2014/35/EU

El producto también cumple con las siguientes normas:

EN 13241-1:2003 EN 12453:2002

EN 12445:2002 EN 12978:2003

Zamudio a 12.04.2021

José Miguel Blanco Pérez  
Director Técnico

# SMINN

innovative in electronics

www.sminn.com  
info@sminn.com